



EXPERIENCE TO PERFORM

SCHEDA TECNICA

# CERA ALTA PROTEZIONE

## - DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La speciale composizione di **Shado** a base di polimeri e cere siliciche di nuova generazione consente di ottenere, con un'unica operazione, elevata protezione e lucentezza. Il prodotto è indicato per vernici nuove o leggermente opache, colorate e metallizzate. Esercita un alto potere pulente grazie all'azione di microabrasivi particolarmente selezionati, elimina dalla superficie della vernice ogni piccola irregolarità. Prodotto di facile impiego per una rapida lucidatura e protezione della vernice della carrozzeria. Forma un film lucido resistente agli agenti atmosferici e ai lavaggi. Si consiglia l'impiego 3÷4 volte l'anno.

## - CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per la lucidatura e protezione di qualsiasi tipo di vernice su carrozzeria d'auto.

## - CARATTERISTICHE TECNICHE

- Aspetto Liquido denso
- Colore crema
- Odore tipico
- Peso specifico g/ml 1,06 ca.
- Flash point (vaso chiuso) Non infiammabile

I dati sopra riportati non costituiscono specifica e sono soggetti alle normali tolleranze di produzione

## - MODALITÀ D'USO

Lavare e asciugare la carrozzeria. Applicare una minima quantità di prodotto con un panno o ovatta eseguendo movimenti circolari. Lasciare asciugare e ripassare con un panno morbido pulito e asciutto preferibilmente in cotone. Operare su superfici limitate completando il trattamento ogni volta.

## - AVVERTENZE

**Non applicare al sole o su carrozzeria calda.**  
**Non applicare su vetri e plastica**

## - STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente e al riparo dalla luce solare diretta almeno 3 anni.

## - CONFEZIONE

Barattolo in PE  
Contenuto 500 ml

Cod. 8261

## - NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

TS 28.06.2019 rev.1

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO  
Via Antica di Cassano, 23  
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy  
Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V.  
Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968  
Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968  
Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.  
Centralino 02 92436.1  
Fax 02 92436.306  
[www.arexons.com](http://www.arexons.com)

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 9001 da LRQA.

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A.  
certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas.

