

DATI TECNICI

PESO

2.5 KG

MAX. DIAMETRO FORATURA - CALCESTRUZZO

24.0 MM

MAX. CAPACITÀ DI FORATURA - (METALLO)

13.0 MM

MAX. DIAMETRO FORATURA - LEGNO

26.0 MM

ENERGIA DEL COLPO (EPTA 05/2009)

2.1 J

VELOCITÀ A VUOTO

0-1100 GIRI/MIN

Vibrazioni mano/braccio - foratura cemento

6.6 m/s²

Fonte di Alimentazione

Batteria

Capacità batteria

5.0 Ah

Batteria

XR Li-Ion

Attacco

SDS-Plus

Controllo vibrazioni

true

Sistema antirotazione

No

Frizione

true

Compatibile con soluzione di polvere

true

Protect

true

Mandrino a cambio rapido

No

Modalità di foratura del martello

true

Modalità di scheggiatura

true

Solo modalità di rotazione

true

Peso (batteria inclusa)

3.1 Kg

Altezza

202.0 mm

Lunghezza

301.0 mm

Larghezza

85.0 mm

Incertezza (Vibrazioni)

1.5 m/s², 1.5 m/s²

Vibrazioni mano/braccio - Scalpellatura

5.4 m/s²

Vibrazioni mano/braccio - Foratura metallo

<2.5

Incertezza K3 (Vibrazioni)

1.5 m/s²

Vibrazioni mano/braccio - Avvitatura

<2.5

Incertezza K4 (Vibrazioni)

1.5 m/s²

Pressione acustica

86.0 dB(A)

Incertezza (Potenza sonora)

3.0 dB(A)

Potenza acustica

97.0 dB(A)

Percussioni al minuto

0-4600 Perc./min

COSA È INCLUSO

Impugnatura laterale

1 X

2 batterie 5.0Ah XR Litio

1 X

Gancio per cintura

1 X

Caricabatterie universale

1 X

Valigetta TSTAK

1 X