

SCHEDA TECNICA

Codice articolo: 10/26-BIM

Descrizione: Imbuto con tubo flessibile e filtro.

Materiale: PP (polipropilene) per imbuto e HDPE (polietilene alta densità) per tubo.

Colori: BIM (bianco)

Note: diametro ingresso 250 mm, diametro uscita 18 mm e lunghezza totale 170 mm.

Filtro PP+acciaio diametro 10 cm, diametro maglia filtro 0,16 mm e distanza tra le maglie 0,35 mm.

Tubo flessibile lunghezza tot 285 mm e foro uscita 18 mm.

Lavare accuratamente prima dell'uso.

Idoneità alimentare: idoneo al contatto con gli alimenti.

Peso prodotto: kg 0,25



Range temperature di esercizio:

Max temperatura di esercizio	°C	+ 100
Min temperatura di esercizio	°C	- 20

MOBIL PLASTIC S.p.A.

Via Robbio, 31 - 27030 Confienza (PV) - ITALIA

Tel. +39 0384 674692 (3 linee r.a.) - Fax +39 0384 674696

Web site: <http://www.mobilplastic.it> e-mail: info@mobilplastic.it

Reg. Impr. Pavia, P. IVA e C. F. IT 00186030185

CAPITALE SOCIALE € 500.000,00 I.V. - R.E.A. PV n° 125850